

Objekttürschlösser 127 (ÖNORM) mit Kurbelfalle

dormakaba 



Schlösser von dormakaba bieten ein Höchstmaß an Qualität und Funktionssicherheit. Dank hochwertiger Wertstoffe, präziser Fertigungsverfahren und eines umfassenden Qualitätsmanagements erfüllen alle dormakaba Schlösser hohe technische Anforderungen.

Darüber hinaus bieten die nach ÖNORM und DIN-Norm Standards gefertigten Schlösser maximale Komfort- und Sicherheitsmerkmale. dormakaba Türschlösser sind vielseitig einsetzbar und eignen sich sowohl für private, öffentliche und gewerbliche Gebäude.

Gesammelte Informationen zu unseren Türschlossserien finden Sie im dormakaba Katalog „Türschlösser und Schließzylinder“

→ Bestellnr. 2011663269

→ www.dormakaba.at/Kataloge

Objekttürschlösser 127

mit Kurbelfalle, ÖNORM

Einsatzbereich	Haus-, Wohnungs- und Objekttüren
Ausführungen	    (Ausführung WZ)
Lochmittelabstand	ÖNORM 88 (90) mm

Standardausführung

- Rundstulp (R) 250 x 18 x 4 mm
Dekorsilber (DS) mit organischer Schutzbeschichtung
- Schlosskasten- und decke aus ELO-verzinktem Stahlblech
- Lochmittelabstand 88mm bei WZ und 90mm bei KB und WC
- 2-teilige Klemmnuss 8,5mm¹⁾ (nicht bei Großkartonverpackung GK)
- Schmutzabweiser in den Rosettenbohrungen
- Metallfalle mit Kunststoffkurbel und Fallenanschlag, rechts/links Angabe erforderlich

127/KB, 127/WC

- Anforderungen und Maße nach ÖNORM B5350/EN12209, Gebrauchskategorie 3

127/WZ mit Kreuzriegel

- 6° Fallenanzug bietet Vorteile bei Brandschutz und E-Öffner bzw. verhindert ein „Aufschlagen“ der Tür
- Anforderungen und Maße nach ÖNORM B5350/B3858/B5351 / EN12209
- Gebrauchskategorie 3
- Geeignet für Türen der Feuerwiderstandsklasse EI₂30-C nach ÖNORM B3850 (T30)



127/WZ/KF/x

¹⁾ Das Spiel zwischen Drückerstift und Schlossnuss wird durch die Klemmnuss vollkommen ausgeglichen.

Artikel-Kurzbezeichnung	Ausführung	LM	Dorn- maß	Kasten- breite	Stulp	Nuss
127/KB/KF/R/50/90/8,5/DS/250.18.4/LI	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Rundstulp, links	90	51	81	Dekorsilber	8,5
127/KB/KF/R/50/90/8,5/DS/250.18.4/RE	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Rundstulp, rechts	90	51	81	Dekorsilber	8,5
127/KB/KF/R/60/90/8,5/DS/250.18.4/LI	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Rundstulp, links	90	61	91	Dekorsilber	8,5
127/KB/KF/R/60/90/8,5/DS/250.18.4/RE	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Rundstulp, rechts	90	61	91	Dekorsilber	8,5
127/KB/KF/R/70/90/8,5/DS/250.18.4/LI	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Rundstulp, links	90	71	101	Dekorsilber	8,5
127/KB/KF/R/70/90/8,5/DS/250.18.4/RE	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Rundstulp, rechts	90	71	101	Dekorsilber	8,5
127/WC/KF/R/50/90/8,5/DS/250.18.4/LI	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp, links	90	51	81	Dekorsilber	8,5
127/WC/KF/R/50/90/8,5/DS/250.18.4/RE	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp, rechts	90	51	81	Dekorsilber	8,5
127/WC/KF/R/60/90/8,5/DS/250.18.4/LI	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp, links	90	61	91	Dekorsilber	8,5
127/WC/KF/R/60/90/8,5/DS/250.18.4/RE	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp, rechts	90	61	91	Dekorsilber	8,5
127/WC/KF/R/70/90/8,5/DS/250.18.4/LI	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp, links	90	71	101	Dekorsilber	8,5
127/WC/KF/R/70/90/8,5/DS/250.18.4/RE	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp, rechts	90	71	101	Dekorsilber	8,5
127/WZ/KF/R/50/88/8,5/DS/250.18.4/LI	Profilzylinder mit Wechsel, Rundstulp, links	88	51	81	Dekorsilber	8,5
127/WZ/KF/R/50/88/8,5/DS/250.18.4/RE	Profilzylinder mit Wechsel, Rundstulp, rechts	88	51	81	Dekorsilber	8,5
127/WZ/KF/R/60/88/8,5/DS/250.18.4/LI	Profilzylinder mit Wechsel, Rundstulp, links	88	61	91	Dekorsilber	8,5
127/WZ/KF/R/60/88/8,5/DS/250.18.4/RE	Profilzylinder mit Wechsel, Rundstulp, rechts	88	61	91	Dekorsilber	8,5
127/WZ/KF/R/70/88/8,5/DS/250.18.4/LI	Profilzylinder mit Wechsel, Rundstulp, links	88	71	101	Dekorsilber	8,5
127/WZ/KF/R/70/88/8,5/DS/250.18.4/RE	Profilzylinder mit Wechsel, Rundstulp, rechts	88	71	101	Dekorsilber	8,5

Objekttürschlösser 127

mit Kurbelfalle, ÖNORM

Einsatzbereich	Haus-, Wohnungs- und Objekttüren
Ausführungen	 WC  WZ  (Ausführung WZ)
Lochmittelabstand	ÖNORM 88 (90) mm

Standardausführung

- Rundstulp (R) 300 x 20 x 4 mm
Dekorsilber (DS) mit organischer Schutzbeschichtung
- Schlosskasten- und decke aus ELO-verzinktem Stahlblech
- Lochmittelabstand 88mm bei WZ und 90mm bei WC
- 2-teilige Klemmnuss 8,5mm¹⁾ (nicht bei Großkartonverpackung GK)
- Schmutzabweiser in den Rosettenbohrungen
- Metallfalle mit Kunststoffkurbel und Fallenanschlag, rechts/links Angabe erforderlich

127/WC

- Anforderungen und Maße nach ÖNORM B5350/EN12209, Gebrauchskategorie 3

127/WZ mit Kreuzriegel

- 6° Fallenanzug bietet Vorteile bei Brandschutz und E-Öffner bzw. verhindert ein „Aufschlagen“ der Tür
- Anforderungen und Maße nach ÖNORM B5350/B3858/B5351 / EN12209
- Gebrauchskategorie 3
- Geeignet für Türen der Feuerwiderstandsklasse EI₂30-C nach ÖNORM B3850 (T30)



127/WZ/KF/x

¹⁾ Das Spiel zwischen Drückerstift und Schlossnuss wird durch die Klemmnuss vollkommen ausgeglichen.

Artikel-Kurzbezeichnung	Ausführung	LM	Dorn- maß	Kasten- breite	Stulp	Nuss
127/WC/KF/R/50/90/8,5/DS/300.20.4/LI	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp, links	90	51	81	Dekorsilber	8,5
127/WC/KF/R/50/90/8,5/DS/300.20.4/RE	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp, rechts	90	51	81	Dekorsilber	8,5
127/WC/KF/R/60/90/8,5/DS/300.20.4/LI	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp, links	90	61	91	Dekorsilber	8,5
127/WC/KF/R/60/90/8,5/DS/300.20.4/RE	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp, rechts	90	61	91	Dekorsilber	8,5
127/WC/KF/R/70/90/8,5/DS/300.20.4/LI	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp, links	90	71	101	Dekorsilber	8,5
127/WC/KF/R/70/90/8,5/DS/300.20.4/RE	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp, rechts	90	71	101	Dekorsilber	8,5
127/WZ/KF/R/50/88/8,5/DS/300.20.4/LI	Profilzylinder mit Wechsel, Rundstulp, links	88	51	81	Dekorsilber	8,5
127/WZ/KF/R/50/88/8,5/DS/300.20.4/RE	Profilzylinder mit Wechsel, Rundstulp, rechts	88	51	81	Dekorsilber	8,5
127/WZ/KF/R/60/88/8,5/DS/300.20.4/LI	Profilzylinder mit Wechsel, Rundstulp, links	88	61	91	Dekorsilber	8,5
127/WZ/KF/R/60/88/8,5/DS/300.20.4/RE	Profilzylinder mit Wechsel, Rundstulp, rechts	88	61	91	Dekorsilber	8,5
127/WZ/KF/R/70/88/8,5/DS/300.20.4/LI	Profilzylinder mit Wechsel, Rundstulp, links	88	71	101	Dekorsilber	8,5
127/WZ/KF/R/70/88/8,5/DS/300.20.4/RE	Profilzylinder mit Wechsel, Rundstulp, rechts	88	71	101	Dekorsilber	8,5

Sonderausführungen zu Serie 127 (aus Anfrage)

Sonderausführung	Zusatzbezeichnung	Stulp	Schlüssel	Riegel	Falle
Edelstahl	NR	NR	NI	BV	BV
Nussvierkant 8mm (1-tlg. Klemmnuss)	8,0	-	-	-	-
Nussvierkant 9mm (1-tlg. Klemmnuss)	9,0	-	-	-	-
Rundzylinder mit Wechsel, LM 90mm	WRZ	-	-	-	-

NI = Nickel, NR = Edelstahl, BV = blau verzinkt